

Iluminación LED Industrial - Comercial - Canopy



Con su elegancia permite integrarse con **uniformidad y armonía**; exaltando los lugares donde sea instalada.

CANOPY LED

Es una solución efectiva para la iluminación de **estaciones de servicio**, peajes, **áreas de doble altura en centros comerciales**, bodegas industriales y **aeropuertos**.

CANOPY I



CANOPY II



ESPECIFICACIONES GENERALES:

Descripción	Fabricado en aluminio inyectado a alta presión, estructura robusta y estilizada con acabado en pintura en polvo poliestérica, resistente a la corrosión. Montaje de incrustar o sobreponer. Conjunto Electrónico Separado del conjunto óptico. Optimizada disipación térmica. Excelente Coeficiente de Utilización y alta Eficiencia fotométrica, con marco.	
Flujo Luminoso ** (Lm):	8.800 - 21.000 Lúmenes	18.700 - 36.000 Lúmenes
Vataje del sistema:	74 - 175 W.	157 - 312 W
Fotometría:	PO3 (Haz Amplio) PO2 (Haz Medio)	PO3 (Haz Amplio) PO2 (Haz Medio)
Temperatura de Color:	4000 K Opción 5700 K	4000 K Opción 5700 K
Voltaje:	120 - 277 V	120 - 277 V
Driver y Dimming:	Fijo, opción dimerizable (Consultar)	Fijo, opción dimerizable (Consultar)
Vida útil (L70):	100.000 Horas ***	100.000 Horas ***
IK:	O9 (Carcasa), O8 (Vidrio)	O9 (Carcasa), O8 (Vidrio)
IP:	IP65	IP65
Temperatura de trabajo:	(-) 35 °C a (+) 50 °C	(-) 35 °C a (+) 50 °C
Cierre:	Con Vidrio, Opción de Acrílico o Policarbonat	Con Vidrio, Opción de Acrílico o Policarbonato
Peso:	Hasta 13 Kg	Hasta 20 Kg
Dimensiones:	L: 445 mm; A: 420 MM; h: 145 mm	L: 645 mm; A: 460 MM; h: 165 mm



	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Peso (kg)
CANOPY I	445 mm	420 mm	145 mm	13
CANOPY II	645 mm	460 mm	165 mm	20

REFERENCIA CANT. LEDS POTENCIA (W) ** FLUJO LUMINICO (Lm) *	CANOPY I				CANOPY II	
		32	48	64	80	128
	74	104	140	149	290	312
	8800	12792	16900	18900	33000	35800
CODIGO	18417	18418	18419	18420	18422	18423

* Total de salida de la luminaria

** Potencia total de la luminaria (incluye las perdidias del Driver)

*** De acuerdo con IES LM-80 TM-21



Cali: Fabrica y oficinas: Calle 15 No. 32-598 - Autopista Cali-Yumbo KM 2, Zona Industrial.
Conmutador (57-2) 666 88 88 Fax: (57-2) 666 89 99. Móvil: (57) 314 790 9600 - (57) 317 657 3315
A.A. 1515 - E- mail: roy@royalpha.com.co
Planta puerto tejada: Zona Franca, Puerto Tejada Vía guachene
Bogota: Conmutador(57-1) 613 2577 Móvil: (57) 314 790 9590
E-mail: bogota@royalpha.com.co
Bucaramanga: Tel: (57-7) 648 4822 Móvil: (57) 314 790 9591
E-mail: bucaramanga@royalpha.com.co
Barranquilla: Tel (57-4) 347 3401 Móvil: (57) 314 790 9592
E-mail: bqulla@royalpha.com.co
Medellin: Tel (57-4) 347 3401 Móvil: (57) 314 790 9585
E-mail: medellin@royalpha.com.co
Ventas internacionales:: Conmutador (57-2) 666 88 88 ext 108/114/126. Móvil: (57) 316 478 2069
E-mail:export@royalpha.com.co

WWW.ROYALPHA.COM.CO

Las descripciones, dimensiones y características presentadas en este catalogo,
son de carácter informativo. ROY ALPHA S.A. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,
las modificaciones que considere necesarias en sus productos

Visitanos:



RoyAlpha SA



Roy Alpha S.A.

