

LB-PO-014-R03
versión 8: 2025-11-04

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-024

INFORME DE ENSAYOS

Informe numero : 26-0295-A

Fecha de Emisión: 2026-06-18
Solicitante: ROY ALPHA S.A
Dirección del Solicitante: Calle 15 # 32 - 598 zona Ind. Yumbo
Ciudad: Yumbo - Valle del Cauca
Contacto: Nombre: Juan Pablo Castro Teléfono : 666-88-88 Ext 110 Correo electrónico: jucastro@royalpha.com.co
Objeto de Prueba: Luminaria - Alumbrado publico
Fabricante: ROY ALPHA
Modelo: RALED
Identificación de la muestra: RALED III
Código(s) Asignado(s) : 26-0295-1


**Características Nominales :
(Información suministrada por el cliente)**

Luminaria RALED III 80 LED 235W ($\pm 5\%$), Optica: R17 _ R11
Clase Elect: II, Base Fotocelda: 7 Pines, Color Lum.Gris_7004
Temp.Color: 4000K, IP Ópt: 66, IP Eléct : 66, IK Refrac : 08
IK Carc : 09, Tension Nom. 100V - 277V - 50/60Hz,
Fuente Luminosa: Led, t_a Max: $-35^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$, $FP(I@MAX) \geq 0.90$
Driver SOSEN SS 250VH A358BE
SPD Clamper Light

Sitio de ensayo: Laboratorio de ensayos Roy Alpha S.A.
Fecha de Recepción de muestras: 2026-05-25
Fecha de Realización de ensayos: Desde 2026-05 -26 Hasta 2026-05-27

Persona que Autoriza el Informe:

Milton Cesar Chavarro
Director Tecnico



Este informe expresa fielmente el resultado de los ensayos realizados. No podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente, permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos y al ítem(s) descrito(s) en el presente sometido a ensayos. El Laboratorio de Roy Alpha no se responsabiliza de la información proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados ni de los perjuicios que pueda derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o la información contenida en este informe. las muestras fueron suministradas por el cliente.

LB-PO-014-R03
versión 8: 2025-11-04

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-024
INFORME DE ENSAYOS

Informe numero : 26-0295-A

**FOTOGRAFÍA DEL OBJETO DE ENSAYO Y/O PLACA DE CARACTERÍSTICAS
(IMÁGENES FUERA DE ESCALA).**

LUMINARIA RALED III



DRIVER



SPD



PLACA DE CARACTERÍSTICAS



LB-PO-014-R03
versión 8: 2025-11-04

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-024
INFORME DE ENSAYOS

Informe numero : 26-0295-A

RESULTADO DE LOS ENSAYOS

Metodo utilizado: IEC 60598-1: 2024					
Clasificación de acuerdo al código IP:	Conjunto Óptico			Conjunto Eléctrico	
	6	6		6	6
Referencia de la muestra:	Luminaria RALED III			Tecnología:	LED
Tensión de ensayo (Vac):	220		Posición de montaje durante el ensayo: 15°		
Ensayo Realizado				Numeral(es) Aplicado(s)	
Luminarias protegidas contra los potentes chorros de agua – (segunda cifra característica IP6)				11.2, 11.2.9	
Luminarias a prueba de polvo – (primera cifra característica IP6)				11.2, 11.2.3	
RESULTADO DE ENSAYO					
Requisito Normativo			Código de la Muestra		
			26-0295-1		
Ensayo Aplicado a:			Conjunto Eléctrico	Conjunto Óptico	
Después de terminados los ensayos, la luminaria debe soportar el ensayo de rigidez dieléctrica. A una tension de 2.8 kV			Si lo soporta	Si lo soporta	
Ningún depósito de polvo de talco en el interior de las envolventes de las luminarias estancas al polvo.			No entra polvo	No entra polvo	
Ninguna señal de agua en las conexiones eléctricas, en las partes conductoras de corriente o en el aislamiento, cuando ello pueda presentar peligro para el usuario o el entorno.			No entra agua	No entra agua	
NO entra el agua en las luminarias sin agujeros de drenaje.			No ensayado	No entra agua	
En las luminarias con agujeros de vaciado, se permite durante el ensayo la entrada de agua, incluida la de condensación, si ella puede drenar de forma efectiva			No entra agua	No ensayado	
ningún deterioro, por ejemplo, agrietamiento o rotura de una pantalla de protección o envoltente de cristal tal que se vea afectada la seguridad o la protección contra la penetración de la humedad.			No hay deterioro	No hay deterioro	
CONDICIONES AMBIENTALES					
Temperatura Ambiente durante los ensayos °C		Máxima :	23.6	Mínima:	23.1 Referencia: (20± 10)°C
Temperatura del agua durante los ensayos °C		Máxima :	18.4	Mínima:	18.1 Referencia: (15± 10)°C

LB-PO-014-R03
versión 8: 2025-11-04

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-024
INFORME DE ENSAYOS

Informe numero : 26-0295-A

Metodo utilizado: IEC 60598-1: 2024			
Referencia de la muestra: Luminaria RALED III	Tecnología: LED		
Lámpara utilizada: MOD FF BOARD 2X8/740 5050 DA_UHE	Posición de montaje durante el ensayo: VERTICAL		
Tensión nominal (Vac): 100-277	Potencia nominal (Wac): 235		
Corriente nominal (Aac): 2.8	Controlador utilizado: SOSEN SS-250VH-A358BE		
☐ Ensayo 1: Tensión nominal (V): No ensayado			
☒ Ensayo 2: 1,06 veces la tensión asignada o el valor máximo del rango de tensiones asignadas(V).	1,06 veces la tensión asignada (V)	valor máximo del rango de tensiones (V)	
	No ensayado	277	
Ensayo Realizado		Numeral(es) Aplicado(s)	
Calentamiento (funcionamiento normal)		14.4	
RESULTADO DE ENSAYO			
Elemento censado	Temperaturas Censadas °C		Temperatura limite °C
	Ensayo 2		
	Código de la Muestra		
	26-0295-1		
tc Modulo LED	68.94	93.94	95
tc Modulo LED	67.77	92.77	95
tc Driver	59.44	84.44	90
SPD	50.06	75.06	85
Cableado Interno	42.40	67.40	105
Cableado Externo	21.91	46.91	105
Medios de ajuste (carcasa conjunto eléctrico y su espacio alrededor)	32.75	57.75	60
Ambiente Interno del Recinto	25° C	ta=50° C	----
CONDICIONES AMBIENTALES			
Temperatura Ambiente durante los ensayos °C	Máxima :	23.9	Mínima: 23.7 Referencia: (10 a 30) °C

Nota 1: Se informa la temperatura medida en cada parte, restándole 10°C, debido a que es una luminaria de uso exterior (Cap. 3.12.1 de la norma IEC 60598-2-3:2002 / AMD1: 2011), excepto para la temperatura tp del módulo LED. Ver nota 2.

Nota 2: Para luminarias de alumbrado vial, farolas o proyectores previstos únicamente para uso exterior, la reducción de la temperatura medida de acuerdo con el apartado 3.12.1 de norma IEC 60598-2-3:2002 / AMD1: 2011 y el apartado 5.12.1 de la norma IEC 60598-2-5:2015 respectivamente, no debe aplicarse para la temperatura tp del módulo LED, según la norma UNE EN 62722-2-1:2016 Requisitos particulares para luminarias led. Numeral 6.2.

LB-PO-014-R03
versión 8: 2025-11-04

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-024
INFORME DE ENSAYOS

Informe numero : 26-0295-A

Metodo utilizado: IEC 62262: 2002 + AMD1: 2021 Numerales 6 ,7, en conjunto con la norma IEC 60598-1: 2024 Numeral 7.13.1

Clasificación de acuerdo al código IK:	IK Carcasa	IK Vidrio
	09	08
Numero de impactos:	3	3
Referencia de la muestra:	Luminaria RALED III	Tecnología: LED
Ensayo Realizado		Numeral(es) Aplicado(s)
Ensayos para la verificación de la protección para los impactos (Ensayo de IK08)		6 , 7.
Ensayos para la verificación de la protección para los impactos (Ensayo de IK09)		6 , 7.

RESULTADO DE ENSAYO

Requisito normativo IEC 60598-1: 2024 Numeral 7.13.1	CODIGO DE LA MUESTRA	
	26-0295-1	
Ensayo aplicado a:	Vidrio	Carcasa
Después del ensayo, la muestra no debe presentar daño o deterioro alguno.	No presenta daño	No presenta daño
Después del ensayo, las partes activas no deben ser accesibles.	No son accesibles	No son accesibles
Después del ensayo, se debe mantener la eficacia de los revestimientos y de las separaciones aislantes	Si la mantiene	Si la mantiene
Después del ensayo, la muestra debe continuar proporcionando el grado de protección contra la penetración de polvo, cuerpos sólidos y humedad, conforme con su clasificación	Si continua	Si continua
Después del ensayo, debe ser posible quitar y volver a colocar las cubiertas exteriores sin romper estos elementos ni sus revestimientos aislantes.	Si es posible	Si es posible

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura Ambiente durante los ensayos °C	Máxima :	23.4	Mínima:	22.8	Referencia: (10 a 30) °C
Presión Atmosférica kPa	Máxima :	90.02	Mínima:	90.01	Referencia: (86 a 106) kPa

LB-PO-014-R03
versión 8: 2025-11-04

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-024

INFORME DE ENSAYOS

Informe numero : 26-0295-A

Los resultados fotométricos se encuentran en los anexos en formato pdf e IES anexo 26-0295-1-A RALED III 80 LED RA17-RA11 (15-5) 235W .

Metodo utilizado: ANSI / IES LM-79-24		
Referencia de la muestra:	Luminaria RALED III	Tecnología: LED
Tensión nominal (Vac):	100-277	Potencia nominal (Wac): 235
Corriente nominal (Aac):	2.8	Posición de montaje durante el ensayo: VERTICAL
Controlador utilizado: Driver SOSEN SS-250VH-A358BE		
Ensayo Realizado		Numeral(es) Aplicado(s)
Intensidad luminosa o medición de distribución angular óptica (Fotometría)		5 , 8
RESULTADO DE ENSAYO		
REQUISITO NORMATIVO	CODIGO DE LA MUESTRA	VALOR LIMITE
	26-0295-1	
Tensión de alimentación (Vac)	220.14	Max: 220.44 - Min: 219.56
Frecuencia en la entrada (Hz)	60.01	Max: 62- Min: 58
Corriente (Aac)	1.0809	---
Potencia (Wac)	235.44	---
Factor de potencia (FP)	0.9895	---
Flujo (lm)	34158	---
Eficacia (lm /W)	145.08	---
Tiempo de estabilización (min)	11	---
Tiempo de ensayo (min)	30	---
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura Ambiente durante los ensayos °C	(25 ± 1.0) °C	

LB-PO-014-R03
versión 8: 2025-11-04

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-024
INFORME DE ENSAYOS

Informe numero : 26-0295-A

Metodo utilizado: IEC 62384: 2020					
Referencia de la muestra: Luminaria RALED III		Tecnología: LED			
Tensión nominal (Vac): 100-277		Potencia nominal (Wac): 235			
Corriente nominal (Aac): 2.8		Controlador utilizado: SOSEN SS-250VH-A358BE			
Ensayo Realizado			Numeral(es) Aplicado(s)		
Potencia total del Circuito			8		
Factor de potencia del circuito			9		
Corriente de alimentación del circuito			10		
RESULTADO DE ENSAYO					
REQUISITO NORMATIVO	CODIGO DE LA MUESTRA		VALOR LIMITE		
	26-0295-1				
Tensión nominal (Vac)	220		---		
Tensión en la entrada (Vac)	220.04		Max: 220.44 - Min: 219.56		
Frecuencia en la entrada (Hz)	60.010		Max: 60.3- Min: 59.7		
Corriente de Alimentación (Aac)	1.0823		≤ 3.08		
Potencia total del circuito (Wac)	235.55		≤ 275		
Factor de Potencia del Circuito	0.9891		≥ 0.93		
CONDICIONES AMBIENTALES					
Temperatura Ambiente durante los ensayos °C	Máxima :	26.2	Mínima:	23.1	Referencia: (20 a 27) °C

Nota 3: los ensayos eléctricos se realizaron usando como carga LED la luminaria RALED III, con Cinco módulos MOD FF BOARD 2X8/740 5050 DA_UHE (4K)

FIN DEL DOCUMENTO