

INDULED

Industrial - Comercial



La familia Induled está diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia, como bodegas, plantas de producción y espacios de gran altura. Su construcción robusta, alto rendimiento luminoso y vida útil extendida la convierten en una solución confiable para entornos severos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1 CARCASA



Estructura fabricada en aluminio inyectado y lámina, con acabado en pintura en polvo poliéster para resistencia frente a la corrosión.

Diseñada para instalación en ambientes industriales resistencia mecánica IK 09 (carcasa) / IK 09 (Lente)

Alta durabilidad.

Resistencia mecánica IK09, ideal para entornos industriales exigentes.

2 CONTROL TÉRMICO

Incorpora un diseño optimizado para la disipación del calor generado, asegurando un funcionamiento estable incluso en condiciones exigentes, lo cual contribuye a mantener la eficiencia lumínica a lo largo del tiempo.



3 MONTAJE



Sistema de fijación pensado para instalación en techos de gran altura, mástiles o estructuras industriales.

Versátil para montaje suspendido o sobre superficie, permitiendo adaptarse a distintos tipos de arquitectura industrial.

4 CONJUNTO ELÉCTRICO

Integra un conjunto eléctrico de alto desempeño, que garantiza operación fiable en entornos industriales exigentes. Su configuración facilita un rendimiento estable y seguro durante la vida útil del equipo.

5 VARIACIONES



INDULED I



INDULED II

FICHA TÉCNICA:

INDULED I



Referencia: INDULED I

Aplicación: Iluminación industrial - comercial

Más detalles

- (1) Potencia total de la Luminaria (LEDs + DRIVER). +/-5%
- (2) Flujo Luminoso de Salida de la Luminaria de acuerdo a IESNA LM-79
- (3) Temperatura de color ajustable: 3000 K / 4000 K / 5000 K
- (4) Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C
- (5) La protección **NEMA 4X** está disponible bajo solicitud. Consulte con su ejecutivo comercial.



INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

- (1) ➤ Potencia Ajustable (W): 060 / 080 / 100
- (2) ➤ Flujo Luminoso (lm): Hasta 23000
 - Eficacia (lm/W) hasta 160
- (3) ➤ Temperatura de color (K): 4000
 - CRI: ≥80
 - Driver Dimerizable con protocolo de comunicación 0-10V
 - Vida Útil: ≥ L70 70.000 h
- (4) ➤ Ta (°C): -40°C a +50°C
 - Marcación: Laser

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de Operación (V)	120-277 Vac ± 10%
Frecuencia (Hz)	50 - 60
THD Máximo de corriente (%)	≤20%
Atenuable o no Atenuable	Atenuable bajo pedido
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Factor de Potencia	≥ 0.90
Grado de protección IP Conjunto Eléctrico	65

INFORMACIÓN ÓPTICA

Material Lente	Policarbonato resistente a los impactos
Resistencia al impacto IK Óptico	09
Grado de protección IP Conjunto Óptico	65
Distribución Fotométrica	90° (Opcionales 60° - 120°)

CARCASA Y ACABADO

Dimensiones luminaria con brazo (mm)	Ø255 x 155
Peso (kg)	1,85
Resistencia al impacto IK Carcasa	09

FICHA TÉCNICA:



Referencia: INDULED II

Aplicación: Iluminación industrial - comercial

Más detalles

- (1) Potencia total de la Luminaria (LEDs + DRIVER). +/-5%
- (2) Flujo Luminoso de Salida de la Luminaria de acuerdo a IESNA LM-79
- (3) Temperatura de color ajustable: 3000 K / 4000 K / 5000 K
- (4) Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C
- (5) La protección **NEMA 4X** está disponible bajo solicitud. Consulte con su ejecutivo comercial.



INDULED II

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

- (1) ➤ Potencia Ajustable (W): 120 / 150 / 200
- (2) ➤ Flujo Luminoso (lm): hasta 31000
➤ Eficacia (lm/W) hasta 160
- (3) ➤ Temperatura de color (K): 4000
➤ CRI: ≥80
➤ Driver Dimerizable con protocolo de comunicación 0-10V
➤ Vida Útil: ≥ L70 70.000 h
- (4) ➤ Ta (°C): -40°C a +50°C
➤ Marcación: Laser

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de Operación (V)	120-277 Vac ± 10%
Frecuencia (Hz)	50 - 60
THD Máximo de corriente (%)	≤20%
Atenuable o no Atenuable	Atenuable bajo pedido
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Factor de Potencia	≥ 0.90
Grado de protección IP Conjunto Eléctrico	65

INFORMACIÓN ÓPTICA

Material Lente	Policarbonato resistente a los impactos
Resistencia al impacto IK Óptico	09
Grado de protección IP Conjunto Óptico	65
Distribución Fotométrica	90° (Opcionales 60° - 120°)

CARCASA Y ACABADO

Dimensiones luminaria con brazo (mm)	Ø315 x 157
Peso (kg)	2,20
Resistencia al impacto IK Carcasa	09



**+ 70 años
Experiencia**



**+ 6.000
Clientes**



**+ 10.000
Proyectos**



**+ 5.000
Proveedores**



**+ 8
Países**

Contáctanos

Colombia:  322 527 23 82

Internacional:  314 790 95 81

www.royalpha.com



Escanea el código para
acceder a nuestras
redes sociales.