



VIALIT I

Luminaria vial urbana con diseño moderno y elegante que combina eficiencia, rendimiento y durabilidad. Su estética contemporánea se adapta a diferentes entornos urbanos, brindando una iluminación uniforme y confiable para todo tipo de proyectos viales.

Aplicación:

Iluminación para espacios exteriores



INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

Cant. Módulos	Corrientes de operación (mA)	(1) Potencia de entrada (W)	(2) Flujo luminoso (lm)	(2) Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @220VAC	(3) Potencia de Entrada (W) - DC	(3) Tensión de Entrada -DC
01F	616 - 810	30 - 40	5117 - 6620	168	0,26	N/A	N/A

Más detalles

- (1) Potencia total de la Luminaria (LEDs + DRIVER). +/-5%
- (2) Flujo Luminoso de Salida de la Luminaria de acuerdo a IESNA LM-79
- (3) Alimentación y Potencia para luminarias solares (DC)

Información Eléctrica


Rango de Tensión de Operación (V)	120-277 Vac $\pm$ 10%
Rangos de Corriente (A)	620 - 720 - 810
Frecuencia (Hz)	50 - 60
THD Máximo de corriente (%)	≥ 10 a $\leq 20\%$
Atenuable o no Atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Factor de Potencia:	≥ 0.90

Información Mecánica

Dimensiones luminaria con brazo (mm)	(L) 472 (A) 270 (H) 115
Peso (kg)	4
Ángulos de Inclinación a brazo	Desde -10° hasta 10°
Ángulos de inclinación a poste	Desde -10° hasta 10°
Resistencia al impacto IK Carcasa	09
Resistencia al impacto IK Óptico	09
Grado de protección IP Conjunto Eléctrico	66
Grado de protección IP Conjunto Óptico	66
Material de la Carcasa	Aluminio Inyectado
Material de la Cubierta Protectora	Vidrio templado resistente a los Impactos. Sin difusor
Acabado de la carcasa	Pintura en polvo electrostática curada al horno con protección UV
Referencia o Especificación de Reemplazo	No Aplica
Indicación de Sustitución por Componente Equivalente u Original	No Aplica

Información Óptica

Material Lente	PMMA
Distribución Fotométrica	IIM
Flujo Hemisférico Superior (FHS)	< 1%.
(4) Temperatura Color (K)	4000
CRI	≥70



Vida Útil Fuente de Luz

Vida Útil (L70B10 a 25°C)	100.000 horas
(5) Ta (°C)	-35°C a +50°C



Fabricante: Roy Alpha

Referencia: VIALIT I

Tipo de producto: Iluminación para alumbrado público

Más detalles

(4) Temperatura de Color opcional: (5000 - 3000) K $\pm$ 275K

(5) Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C



Fabricante: ROY ALPHA

Referencia: VIALIT I

Tipo de producto:
Iluminación para alumbrado público.

Nota:

1. La información contenida en esta ficha técnica es de referencia estándar y puede estar sujeta a ajustes o actualizaciones sin notificación previa. Para más detalles, consulte con su ejecutivo de confianza.
2. La fuente de luz (Módulo Led) de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
3. No requiere accesorios eléctricos para su normal funcionamiento.

Accesorios

Fotocelda

No Incluida

Dimensiones y Sistema de Fijación





Diagrama de conexiones



	Ø(mm) TUBO / BRAZO	ALTURA MAX. MONTAJE
VIALIT I	60,3	8m

	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Kg. Max	m ² →
VIALIT I	472	270	115	3,92	0,0542

CERTIFICACIONES



RES 40150/ 2024

Certificados de Producto

CODENSA ET 808/2015, IEC 60598-1/2014+AMD1/2017, IEC 60598-2-3/2002+AMD1/2011 y la RESOLUCIÓN 40150 DE 03 DE MAYO DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETILAP.

Certificados del Fabricante

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO45001: 2018